

SELECT PERFORMANCE EARMUFF



PELTOR-H9 P3E

*H9 P3E has been developed for demanding noise-hazard environments & muffles even extremely low frequencies to a maximum degree.

*The sealing rings are filled with a unique combination of liquid & foam. The result is an optimum seal with low contact Pressure which provides snug comfort even during long-time use.

*The sealing rings have ventilation channels & are covered with soft, patterned, hygienic foil.

*H9 P3E is suitable choice for environments with substantial industrial noise or construction machinery, airports & agricultural work.

*گوشیهای H9P3E برای نویزهای خطرناک محیطی و جهت کاهش زیاد فرکانسهای کم طراحی و توسعه یافته است.

*حلقه ی بکار برده شده متشکل از یک نوع مایع و فوم است. نتیجه حاصله حداکثر fit و قرار گرفتن (روی گوش) با حداقل فشار است به امکان استفاده طولانی مدت همراه با آسایش را فراهم می آورد.

*این حلقه دارای یک کانال تهویه می باشد و با یک Foil نرم و بهداشتی پوشش داده شده است.

*H9P3E یک انتخاب کاملاً مناسب برای مقابله به نویزهای موجود در: صنایع، کارهای ساختمانی، فرودگاه ها و فعالیتهای کشاورزی.

Standard	استاندارد
*CSA-Standard Z9401 on industrial protection head wears. *ANSI S3.19-1974	*استاندارد CSA-Z9401 شنوائی در صنعت *ANSI S3.19-1974
Feature & Benefit	منافع و مزایا
*NRR 23 db *May be used in noise up 92 db *Clamping force 9.1 N *Mass: 282gr	*میزان کاهش صدا: ۲۳db *قابل استفاده در محیط های با فشار صوت ۹۲db *فشار جانبی وارده ۹/۱N *راحت و سبک (وزن ۲۸۲ گرم)
Application:	موارد کاربرد:
* Defense industry *Petrochemicals *Metal fabrication	* صنایع دفاعی * پتروشیمی * صنایع فلزی * هوا فضا * نیروگاهها * معادن

PELTOR-H9 P3E

Frequency(HZ)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR	CSA Class
Mean attenuation in db	14.0	20.7	31.2	36.6	36.6	40.5	38.4	38.1	39.0	23	A
Standard deviation db	3.2	3.6	3.0	2.9	2.8	2.9	3.6	2.3	3.6		